厦门强力巨彩光电科技有限公司

Xiamen Qiangli Jucai Opto-Electronic Technology Co.,Ltd

Изделие: Уличный полноцветный сканирующий модуль Q6 1/6

Номер товара : Q6 E

Спецификация: 6S-E-2525

LED CAPITAL

一、Технические характеристики

1.1. Технические параметры модуля

Модуль	Шаг пикселя	6,6 мм	Плотность пикселей	22500 точек/м²
	Конфигурация	1R1G1B	светодиодный тип	SMD2525
	Размер (Ширина*Высота*Глубина)	320 * 160 * 19 мм	Масса	0,51 кг ± 0,01 кг
	Структура	Лампа и микросхема на одной печатной плате	Разрешение	48*24 = 1152 точки
	Входное напряжение (постоянный ток)	4,2 ±0,1 В	Максимальный ток	≤ 10,15A
	Власть Потребление	≤ 43 Вт	Способ вождения	Постоянный ток 1/6 Сканирование
	Блок питания 40A	2-3 шт.	Блок питания 50 A	3-4 шт.
	40A PFC Power Поставлять	3-4 шт.	Блок питания 80A	5-6 шт.

1.2. Технические параметры корпуса

Кабинет	Размеры кабинет (ширина*высота*толщина)	960 мм * 960 мм * 104,5 мм (толщина, включая модуль и корпус)) 960 мм* 960 мм* 169,5 мм (Толщина, включая модуль)шкаф и соединительный элемент)
	Пиксель кабинеты	144*144=20736 точек
	Кабинетная зона	0. 9216 м²
	Вес корпуса	29,5 кг ± 0,5 кг
	Максимальное энергопотребление корпуса	≤ 764 Вт
	Среднее энергопотребление (1/3 от максимального)	≤ 255 Вт
	Распределение электроэнергии (мощность электросети 78%)	≤ 980 Вт

LED CAPITAL

1.3 Технические параметры экрана

Экран	Яркость	≥ 4200 кд/ м²	Равномерность яркости	> 0,95
	Горизонтальный просмотр Угол	1 40 ±10 градусов	Вертикальный Просмотр Угол	1 30 ±10 градусов
	Лучший просмотр Расстояние	≥ 11 м	Операция Среда	На улице
	Максимальная мощность Потребление	≤ 830 Вт/ м²	Мощность распределения (максимальная мощность на квадратный метр ÷ 78% ÷ 85%)	≤ 1251 W/ ㎡
	Оттенки серого	1 3 бита (каждый RGB)	Отображение цвета	4398 миллиардов
	Частота кадров	≥60 кадров/сек	Частота обновления	≥ 2880 Гц
	Режим управления	Компьютерное управление, связь «точка-точка», синхронизация видео, отображение в реальном времени.	Регулировка яркости	256-ступенчатая механическая /автоматическая коробка передач
	Входной сигнал	DVI/VGA/HDMI/DP, композитный видеосигнал, S-VIDEO, YpbPr (HDTV)		
	Среднее время безотказной работы	≥ 5000 часов		
	Рабочая влажность	10 % - 90 % относительной влажности (Без конденсации)	Диапазон рабочих температур	- 20 -40℃
	Горизонтальная плоскость экрана	<1 мм/м²	Вертикальная плоскость экрана	<1 мм/м²
	Эффективность защиты	Перегрев / перегрузка / отключение питания / компенсация изображения / различные технологии коррекции / перегрев текущий / над защита от перенапряжения/молнии (необязательный)		

LED CAPITAL

二、Изображение светодиодного модуля

2.1. Изображение светодиодного модуля

Вид спереди	Вид сзади
	

2. 2. Кабинет для предложений (кабинет 960*960 мм)

Вид спереди	Вид сзади
	

III. Изображение монтажного отверстия (растровое изображение)

3.1 . Расположение отверстий для установки модуля:



Примечания: «Если вам необходимо изготовить кабинет, пожалуйста, заранее сообщите об этом менеджеру по продажам и подтвердите схему расположения отверстий заказанного изделия. Для получения подробной информации обратитесь к чертежу САПР». Все размеры указаны в мм .

3.2 . Рекомендуемая схема расположения монтажных отверстий в корпусе размером 960*960 мм:



Примечания : Все размеры указаны в мм . Модуль и корпус изготовлены с использованием технологии магнитного притяжения и фронтального крепления, что облегчает разборку и сборку .

LED CAPITAL